



Nouveau

LOKI 6W CCT (3000K-4000K) blanc

Encastré recouvrable IP20/44, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50951**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure | Température de couleur | CCT switch : 3000K / 4000K |
| IP | IP20/44 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 4) |
| IK | IK07 | Faisceau | 100 ° |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Flux lumineux total | 600 lm |
| Résistance au feu | 650°C | Efficacité lumineuse | 105 lm/W |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps polycarbonate (PC) blanc | Variation | OUI - variation par coupure de phase |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque opale | Durée de vie moyenne | 20000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Orientation du produit | fixe | Nbre de on/off | 50000 |
| Nombre et type de source | 20 LED SMD circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 145 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 6 W / 5.7 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 28 mA | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Câblage | Cable H05VVf 2G 0,75 mm ² |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | | |
| Facteur de puissance | 0,89 | | |

