



Nouveau

LOKI 8W CCT (3000K-4000K) blanc

Encastré recouvrable IP20/44, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable
Code : **50952**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IP	IP20/44	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 4)
IK	IK07	Faisceau	100 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	800 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	103 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque opale	Durée de vie moyenne	20000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	50000
Nombre et type de source	26 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	185 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	8 W / 7.8 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Câblage	Cable H05VVVF 2G 0,75 mm²
LOR (Light Output Ratio)	100 %		
Facteur de puissance	0,90		

